Fiche technique

ARTURO ACCÉLÉRATEUR ÉPOXY

DESCRIPTION DE PRODUIT

Arturo Accélérateur époxy est un accélérateur sans solvant pour les Primaires/couche de raclage Arturo Epoxy.

DOMAINES D'UTILISATION****

L'accélérateur époxy Arturo peut être ajouté pendant le processus de mélange aux primaires/couches de racles époxy Arturo suivants :

- Arturo EP6200 Couche de raclage
- Arturo EP6500 Primaire
- Arturo EP6600 Primaire
- Arturo EP6960 Primaire
- Arturo EP2500 (Comme couche de raclage)

Attention: il n'est pas possible d'utiliser l'accélérateur Arturo Epoxy en combinaison avec les produits ci-dessus dans des épaisseurs de couche variables/importantes, par exemple pour réparer des fissures.

PROPRIÉTÉS

- Il réduit le temps de durcissement à 80%*.
- Universel pour les primaires / couches de raclage Arturo EP
- Peut être recouvert après environ 3-4 heures*.
- Brève mise hors service de la salle
- A ajouter aux primaires / couches de raclage époxy Arturo qui sont en stock
- Appliquez le primaire / la couche de raclage et le sol coulé en une journée*.
- Facile à appliquer grâce à sa faible viscosité

DONNÉES DE PRODUIT

Emballage	0,7 kg / 20 kg
Tenue en stock	au moins 12 mois*
Couleur	Transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rapport de mélange	7% sur un set mélangé
Circulable	EP200/EP6600: Env. 2 heures
Recouvrable	EP6200/EP6600: Env. 3 heures

Arturo | A brand of UZIN UTZ
BE | Uzin Utz Belgique sa | Poortakkerstraat 37/0102 | 9051 Gent |Tél. +32 9 222 58 48 | info@uzin-utz.com | be-fr.arturoflooring.com

ARRÊTÉ ROYAL BELGIQUE

Selon l'arrêté royal belge, ce produit peut être utilisé dans les espaces intérieurs suivants :

- Zones à usage industriel et zones de production ou laboratoires
- Zones de circulation de véhicules motorisés (garages, etc.)
- Espaces non destinés aux personnes.

Voir la documentation pertinente.

** A 20°C et 65% d'humidité relative d'air

*** Évitez les grandes différences de température, cela peut entraîner un choc thermique qui influencera négativement le résultat final.

**** Les systèmes certifiés par l'AgBB doivent être utilisés dans les zones résidentielles.

Uzin Utz bv applique un système de qualité conforme aux normes NEN EN ISO 9001/14001. La société est certifiée en la matière par TÜV Nederland QA. Cela signifie que les fournitures sont conformes aux spécifications de produit et de procédé établies pour ce système et que les produits et services fournis par Uzin Utz répondent à la description donnée dans les présentes spécifications techniques. Uzin Utz n'ayant pas connaissance de la manière ni des conditions dans lesquelles les produits sont traités et n'ayant aucune influence sur la mise en œuvre de ses produits, toute responsabilité pour un dommage résultant de la mise en œuvre de ses produits est exclue. Cette édition annule et remplace les précédentes. Tous droits réservés. Il est interdit de copier et/ou de reproduire cette publication sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite d'Uzin Utz.