Fiche technique

ARTURO BALLOTINI

DESCRIPTION DE PRODUIT

Le produit Arturo Ballotini se compose de granulés de verre transparents pour la réalisation d'une surface antidérapante en combinaison avec un revêtement de sol ou couche de finition Arturo.

DOMAINES D'UTILISATION

Arturo Ballotini convientpour la mise en oeuvre des:

- coatings Arturo
- couches de finitions Arturo

PROPRIÉTÉS

- Transparent
- Granulés de verre
- Disponible en 3 différentes granulométries
- Non inflammable
- Assure une grande résistance à l'usure

DONNÉES DE PRODUIT

Emballage	Sac 25 kg
Tenue en stock	Env. 12 mois avec un entreposage correct
Couleur	Transparent
Granulométrie (moyenne)	75 - 150 µm 180 - 300 µm 250 - 425 µm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rapport de mélange	La quantité d'Arturo Ballotini dans les revêtements / couches de finition Arturo dépend de la résistance au glissement souhaitée et peut être trouvée dans l'aperçu de la valeur R*.
Vorstbestendigheid eindproduct	Oui

Arturo | A brand of UZIN UTZ
BE | Uzin Utz Belgique sa | Poortakkerstraat 37/0102 | 9051 Gent |Tél. +32 9 222 58 48 | info@uzin-utz.com | be-fr.arturoflooring.com

ARTURO BALLOTINI

APPLICATION

Après avoir mélangé le revêtement de sol/la couche de finition, ajoutez la quantité souhaitée d'Arturo Ballotini (art. 67987, 67986 ou 79422) au revêtement de sol/à la couche de finition mélangé(e) et mélangez très bien avec un bras mélangeur qui atteint également le fond de l'emballage. Temps de mélange environ 1 minute.

Application comme revêtement de sol : verser le matériau mélangé en petites quantités sur le sol et le répartir immédiatement en le raclant à l'aide d'une taloche de lissage. Roulez ensuite le matériau en croisant, à l'aide d'un rouleau texturé.

Application comme couche de finition : Étaler le matériau mélangé avec un rouleau en nylon.

Note : Arturo Ballotini s'affaisse rapidement. Toujours remuer le mélange régulièrement pour assurer l'homogénéité du matériau.

Avant la mise en œuvre de produits Arturo, lisez d'abord la directive d'application complète du produit correspondant.

SÉCURITÉ DE TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT

Aucune mesure de précaution n’est nécessaire. Observer / respecter les mesures de sécurité /de protection de l’environnement portées sur les Fiches Produits des produits de pose utilisés.

ELIMINATION

Les résidus de produits doivent être éliminés comme déchets de chantier.

* Voir la documentation pertinente.

Uzin Utz bv applique un système de qualité conforme aux normes NEN EN ISO 9001/14001. La société est certifiée en la matière par TÜV Nederland QA. Cela signifie que les fournitures sont conformes aux spécifications de produit et de procédé établies pour ce système et que les produits et services fournis par Uzin Utz répondent à la description donnée dans les présentes spécifications techniques. Uzin Utz n'ayant pas connaissance de la manière ni des conditions dans lesquelles les produits sont traités et n'ayant aucune influence sur la mise en œuvre de ses produits, toute responsabilité pour un dommage résultant de la mise en œuvre de ses produits est exclue. Cette édition annule et remplace les précédentes. Tous droits réservés. Il est interdit de copier et/ou de reproduire cette publication sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite d'Uzin Utz.